

ARMOIRES BLOCAGE DE PÂTE - Pour bacs (non fournis)

408 X 530 ou 410 X 530 - Démontables, +2 à +10°C




- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure laqué blanc
- ▶ Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles avec dongle Bluetooth**
- ▶ Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- ▶ Module grande porte

Options (voir page 2 du tarif)

- Porte vitrée
- Fermeture à clef
- Roulettes INOX


Froid ventilé renforcé pour le blocage de pâtes ne convient pas au stockage de produits finis

BABP 500



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Alimentation : 240 V mono + Terre

BABP 1000



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Alimentation : 240 V mono + Terre

Séries	Références	Modèles	Façades	Paires de glissières INOX 304	Nbre de bacs (non fournis)	Groupe CV	Poids KG
BABP 500	Équipée	Laqué blanc	Porte	7	7	3/8	145
BABP 500	Sauf groupe	Laqué blanc	Porte	7	7	-	-
BABP 1000	Équipée	Laqué blanc	Porte	8	16	1/2	205
BABP 1000	Sauf groupe	Laqué blanc	Porte	8	16	-	-