

# ARMOIRES BLOCAGE DE PÂTE 400 X 600

POUR PLAQUES OU GRILLES 400 x 600 - Démontables, +2 à +10°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- ▶ Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles avec dongle Bluetooth**
- ▶ Sens de ferrage droit ou gauche à préciser




## Options (voir page 2 du tarif)

- Porte vitrée
- Roulettes INOX
- Fermeture à clef


**Froid ventilé renforcé pour le blocage de pâtes ne convient pas au stockage de produits finis**

### ABP 500




- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Alimentation : 240 V mono + Terre

### ABP 1000



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Alimentation : 240 V mono + Terre

### ABP 1500



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Alimentation : 240 V mono + Terre

Séries	Références	Modèles	Façades	Paires de glissières INOX 304	Groupe CV	Poids KG
ABP 500	Équipée	INOX 304 ou laqué blanc	Porte/Portillons	20	3/8	145
ABP 500	Sauf groupe	INOX 304 ou laqué blanc	Porte/Portillons	20	-	-
ABP 1000	Équipée	INOX 304 ou laqué blanc	Portes/Portillons	40	1/2	230
ABP 1000	Sauf groupe	INOX 304 ou laqué blanc	Portes/Portillons	40	-	-
ABP 1500	Équipée	INOX 304 ou laqué blanc	Portes/Portillons	60	3/4	300
ABP 1500	Sauf groupe	INOX 304 ou laqué blanc	Portes/Portillons	60	-	-