

# ARMOIRES GASTRONORMES 2/1 – CONSERVATION POSITIVE

## Démontables, +2 à +10°C


- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Sens de ferrage à préciser

### Options

- Porte vitrée • Roulettes
- Éclairage intérieur par LED • Traversant
- Plinthe • Tropicalisée • Roulettes
- Arrière INOX • Fermeture à clef
- Clé USB enregistreur de température




### GA 650




- Équipée (E) Fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) détenteur au R134A-R452A
- Alimentation mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm

### GA 1300



- Équipée (E) Fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) détenteur au R134A-R452A
- Alimentation mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm

### GA 1950



- Équipée (E) Fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) détenteur au R134A-R452A
- Alimentation mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV*	Poids KG
GA 650	Équipée	INOX 304	Porte/Portillons	4	1/4	160
GA 650	Sans groupe	INOX 304	Porte/Portillons	4	-	135
GA 1300	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	8	3/8	240
GA 1300	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	8	-	210
GA 1950	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	12	1/2	350
GA 1950	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	12	-	320

\* Puissance groupe à 10m linéaire maxi