

Armoires chocolat équipée

+16 à +18°C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière, tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Evaporateur ventilé KUBA
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Hygrométrie 65% réglable par hygostat
- Gainage ventilation intérieure
- Module 2 portillons
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser




CHOCO


Équipée (E)
Crémaillères réglables au pas de 30 mm
Alimentation : 240 V mono + T au R 404 A

Options - PAGE 2 TARIF 2007


Fermeture à clef
Arrière INOX
Plinthe
Roulettes



CHOCO 500



CHOCO 1000



CHOCO 1500

SÉRIES	RÉFÉRENCES	Modèles	FAÇADES	PAIRES DE GLISSIÈRES	GROUPE CV	pois kg
CHOCO 500	CHOCO500	INOX 304 ou laqué blanc	portillons	20	1/5	145
CHOCO 1000	CHOCO1000	INOX 304 ou laqué blanc	portillons	40	1/4	230
CHOCO 1500	CHOCO1500	INOX 304 ou laqué blanc	portillons	60	1/4	300