

Chambre de fermentation contrôlée 600x400

NON DÉMONTABLE/SUR ROULETTES, +4°C À +32°C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière, tôle aluminée
- Évaporateur ventilé KUBA traité anti-corrosion
- Régulation électronique à affichage digital
- Gaine pour homogénéiser le soufflage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Marche forcée froid 48 heures réglables
- Aménagement : paires de glissières au pas de 60 mm
- Grande porte
- Sens de ferrage à droite



CFV 500 - 600 x 400


Alimentation :
240 V mono + T au R 404 A
Glissières : possibilité de régler au pas de 30 mm

CFP 650 - 400 x 800


Alimentation :
240 V mono + T au R 404 A
Glissières : possibilité de régler au pas de 30 mm

Options - PAGE 2 TARIF 2007

Hygrométrie contrôlée sur CFP 650
Inox à la demande
Aménagement
430 x 750 - nous consulter



CFV 500



CFP 650

SÉRIES	RÉFÉRENCES	MODÈLES	GLISSIÈRES/PAIRES	GROUPE CV FROID	PUISSANCE W CHAUD
CFV	CFV 500	laqué blanc	22	1/2	1000
CFP	CFP 650	laqué blanc	22	1/2	1000