

# Congélateurs-conservateurs de conservation négative 600x800

DÉMONTABLES,  $-35^{\circ}\text{C}$  /  $-22^{\circ}\text{C}$

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière, tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Évaporateur ventilé KUBA
- Régulation électronique à affichage digital
- Marche forcée groupe pour température  $-35^{\circ}\text{C}$
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser



## SCE

Équipée (E) avec groupe au R 404 A

Module 2 portillons

$-35^{\circ}\text{C}$  : paires de glissières au pas de 60 mm

$-22^{\circ}\text{C}$  : paires de glissières au pas de 30 mm

Alimentation :

SCE 1000

$-35^{\circ}\text{C}$  380 V tri + T + N au R 404 A

SCE 2000

$-22^{\circ}\text{C}$  240 V Mono + T au R 404 A

$-35^{\circ}\text{C}$  380 V Tri + T + N au R 404 A

SCE 3000/SCE 4000


380 V Tri + T + N au R 404 A

## Options - PAGE 2 TARIF 2007

Fermeture à clef


Arrière INOX

Groupe tropicalisé




**SCE 1000**

*Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau*




**SCE 2000**

*Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau*



**SCE 3000**

*Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau*



**SCE 4000**

*Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau*

SÉRIES	RÉFÉRENCES	MODÈLES	FAÇADES PORTILLONS $-22^{\circ}\text{C}$ / $-35^{\circ}\text{C}$		PAIRES DE GLISSIÈRES $-22^{\circ}\text{C}$ / $-35^{\circ}\text{C}$		GROUPE CV $-22^{\circ}\text{C}$ / $-35^{\circ}\text{C}$		POIDS kg
SCE 1000	SCE 1000 E	INOX 304 ou laqué blanc	-	2	-	14	-	3 tri	300
SCE 2000	SCE 2000 E	INOX 304 ou laqué blanc	2	2	20	14	7/8	3 tri	570
SCE 3000	SCE 3000 E	INOX 304 ou laqué blanc	4	2	40	14	1,5 tri	3 tri	650
SCE 4000	SCE 4000 E	INOX 304 ou laqué blanc	6	2	60	14	3 tri	3 tri	750