

Congelateurs-conservateurs rehausse de conservation negative 600 x 800

DÉMONTABLES, -35°C / -22°C



- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière, tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Évaporateur ventilé Kuba
- Equipement Réhaussé
- Régulation électronique à affichage digital
- Marche forcée groupe pour température -35°C
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser



SCR

Equipée sauf groupe (SG) avec détendeur au R404A

Groupe à distance non fourni

Crémaillère réglable au pas de 30 mm

Module 2 portillons

Alimentation :

SCR 2000

- 35°C - Tri 380 V + N + T ou R 404 A

- 22°C - Mono 240 V + T ou R 404 A

SCER 3000/SCER 4000

380 V Tri + Neutre + Terre au R 404 A


Options - PAGE 2 TARIF 2007

Fermeture à clef

Arrière INOX


Groupe tropicalisé

Roulettes




SCR 2000

Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau



SCR 3000

Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau



SCR 4000

Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

SÉRIES	RÉFÉRENCES	Modèles	FAÇADES PORTILLONS $-22^{\circ}\text{C}/-35^{\circ}\text{C}$		PAIRES DE GLISSIÈRES $-22^{\circ}\text{C}/-35^{\circ}\text{C}$	GROUPE CV $-22^{\circ}\text{C}/-35^{\circ}\text{C}$		pooids kg
SCR 2000	SCR 2000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	3	1	40	1,5 tri	1,5 tri	400
SCR 3000	SCR 3000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	5	1	60	1,5 tri	1,5 tri	520
SCR 4000	SCR 4000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	7	1	80	3 tri	1,5 tri	630