

Congélateurs/Conservateurs 600x400



- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière, tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Évaporateur ventilé KUBA
- Marche forcée groupe pour température -35°C
- Régulation électronique à affichage digital
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- Prévoir raccordement des eaux de condensats aux réseaux

DÉMONTABLES, -35°C / -22°C



CCR

Équipée (E) ou équipée sans le groupe avec le détendeur au R 404 A (SG)

Prévoir raccordement des eaux de condensats au réseau

Aménagement :

-35°C : paires de glissières au pas de 60 mm

-22°C : paires de glissières au pas de 30 mm

Alimentation :

240 V mono + T au R 404 A


Options - PAGE 2 TARIF 2007

Fermeture à clef


Arrière INOX

Groupe tropicalisé

Roulettes



CCR 1000



CCR1500

Nota : Prévoir raccordement des eaux de condensats aux réseaux.

SÉRIES	RÉFÉRENCES	Modèles	PORTILLONS $-22^{\circ}\text{C}/-35^{\circ}\text{C}$		PAIRES DE GLISSIÈRES $-22^{\circ}\text{C}/-35^{\circ}\text{C}$		GROUPE CV $-22^{\circ}\text{C}/-35^{\circ}\text{C}$		poids kg
CCR 1000	CCR 1000 E	INOX 304 ou laqué blanc	3	1	30	6	3/4	7/8	300
	CCR 1000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	3	1	30	6	-	-	-
CCR 1500	CCR 1500 E	INOX 304 ou laqué blanc	5	1	50	6	7/8	7/8	400
	CCR 1500 SG	INOX 304 ou laqué blanc	5	1	50	6	-	-	-