



Mini-chambres pâtisseries rehaussées de conservation négative 600x800

DÉMONTABLES, - 18°C À - 22°C / - 28°C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière, tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Équipement rehaussé
- Évaporateur ventilé KUBA
- Régulation électronique à affichage digital
- Marche forcée groupe pour température -28°C
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

ACNR 4000
nous consulter



ACNR

Évaporateur rehaussé
Équipée sauf groupe (SG) avec détendeur au R 404 A

Groupe à distance non fourni
Crémaillères réglables au pas de 30 mm

Module 2 portillons

Alimentation conseillée :

ACNR 1000

240 V mono + T au R 404 A

ACNR 2000/3000


380 V tri + T + N au R 404 A

Options - PAGE 2 Tarif 2007

Fermeture à clef


Arrière INOX

Roulettes




ACNR 1000

Nota : prévoir raccordement
Des eaux de condensat au
réseau



ACNR 2000

Nota : prévoir raccordement
des eaux de condensat au
réseau



ACNR 3000

Nota : prévoir raccordement
des eaux de condensat au
réseau

SÉRIES	RÉFÉRENCES	Modèles	FAÇADES	PAIRES DE GLISSIÈRES	GROUPE CV	poids kg
ACNR 1000 -22°C	ACNR 1000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	2 portillons	20	7/8	200
ACNR 1000 -28°C	ACNR 1000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	2 portillons	20	1,5	-
ACNR 2000 -22°C	ACNR 2000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	4 portillons	40	1,5 tri	320
ACNR 2000 -28°C	ACNR 2000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	4 portillons	40	3 tri	-
ACNR 3000 -22°C	ACNR 3000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	6 portillons	60	3 tri	430