

Surgélateurs 1/3 Conservateurs 2/3 600 x 800

NON DÉMONTABLE, -35°C / -22°C



- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière, tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- 2 évaporateurs ventilés Kuba
- 2 régulations électroniques à affichage digital
- Marche forcée groupe pour température -35°C
- Sens de ferrage droit



SCER 1000

Equipée (E) avec groupe au R404A ou équipé sans le groupe avec détendeur R404A

Module 2 portillons

- 35°C - 5 paires de glissières au pas de 60 mm.

- 22°C - 13 paires de glissières au pas de 60 mm.


Alimentation :

Tri 380 V + N + T au R404A

Options - PAGE 2 TARIF 2007

Fermeture à clef

Arrière INOX



SCER 1000

Nota : prévoir raccordement aux eaux de dégivrage

SÉRIES	RÉFÉRENCES	Modèles	FAÇADES PORTILLONS -22°C / -35°C		PAIRES DE GLISSIÈRES -22°C / -35°C		GROUPE CV -22°C / -35°C	poids kg
SCER 1000	SCER 1000 E	INOX 304 ou laqué blanc	1	1	13	5	2 tri	320
	SCER 1000 SG	INOX 304 ou laqué blanc	1	1	13	5	-	-