



Armoires à chariot 2/1 de maintien en température



DÉMONTABLES, +65 à +75°C

- Carrosserie Inox 304
- Ventilation par turbine avec moteur extérieur + thermostat chaud de sécurité
- Régulation électronique à affichage digital
- Résistances ailetées INOX
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Angles intérieurs arrondis
- Module grande porte
- Sens de ferrage à préciser




AMT

Arrière INOX
Dessus en tôle aluminée
Plancher tôle INOX 304 de 20/10e d'épaisseur
Déverrouillage intérieur
Alimentation :
380 V Tri + N + T


Options

Porte vitrage isolant (triple vitrage)
Fermeture à clef
Bac humidificateur à remplissage automatique
Chariots à glissières, 20 niveaux - GN 2/1

Simple accès



AMT1



AMT2


Chariot à glissières 20 niveaux - CH 202

Châssis tube carré 25x25
20 niveaux au pas de 70 mm, pour grilles ou bacs
4 roues pivotantes dia. 125 mm
4 butoirs de protection
L 660 x P 720 x H 1710 mm


Dimensions utiles pour passage chariot

L 700 x P 830 x H 1 790 mm

TRAVERSANTES



AMT1T



AMT2T

RÉFÉRENCES	Modèles	VENTILATION	PUISSANCE W	AMÉNAGEMENT OPTION
AMT1	1 Porte pleine	Par turbine	3 500	1 chariot 20 niveaux
AMT2	2 Portes pleines	Par turbine	7 000	2 chariots 20 niveaux
AMT1T	2 Portes pleines Traversantes	Par turbine	3 500	1 chariot 20 niveaux
AMT2T	4 Portes pleines Traversantes	Par turbine	7 000	2 chariots 20 niveaux