

## Armoires gastronormes 2/1 à grilles, de maintien en température

DÉMONTABLES, +65 à +75°C



### AMÉNAGEMENT :


Clayettes INOX 530 x 650 mm  
Alimentation : AMT650 - 240 V mono + T  
AMT 1300 - 380 V Tri + N + T

### Options :


Porte Vitrage Isolant (triple vitrage)  
Fermeture à clef  
Bac humidificateur à remplissage automatique

- Carrosserie Inox 304
- Dessous, dessus, arrière :  
tôle aluminée
- Ventilation par turbine  
avec moteur extérieur  
+ thermostat chaud  
de sécurité
- Régulation électronique  
à affichage digital
- Résistances ailetées INOX
- Isolation mousse rigide  
de polyuréthane  
de 60 mm d'épaisseur  
sans CFC
- Angles intérieurs arrondis
- Module grande porte
- Sens de ferrage à préciser

### Simple accès



AMT650




AMT1300

RÉFÉRENCES	MODÈLES	VENTILATION	PUISSANCE W	AMÉNAGEMENT
AMT650	1 Porte pleine	Par turbine	1750	4 clayettes
AMT1300	2 Portes pleines	Par turbine	3500	8 clayettes

## Armoires gastronormes 1/1 à grilles, de maintien en température

DÉMONTABLES, ÉTROITES + 65°C à + 75°C

### Simple accès



AMT400

### AMÉNAGEMENT :

4 clayettes INOX 530 X 325 mm GN 1/1  
Alimentation :  
240 V mono + T

### Options :

Porte Vitrage Isolant (triple vitrage)  
Fermeture à clef  
Bac humidificateur à remplissage automatique

RÉFÉRENCES	MODÈLES	VENTILATION	PUISSANCE W	AMÉNAGEMENT
AMT 400	1 Porte Pleine	Par Turbine	1250	4 Clayettes