

Mini armoires à chariot 1/1

DÉMONTABLES, +2 À +10°C



- Carrosserie Inox 304
- Évaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Régulation électronique à affichage digital
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Angles intérieurs arrondis
- Module grande porte
- Sens de ferrage à préciser



Mini ACH

Équipée
Arrière INOX
Dessus en tôle aluminée
Plancher tôle INOX 304 de 20/10e d'épaisseur
Alimentation :
240 V mono + T au R 404 A

Options

Équipée sans le groupe avec le détendeur au R 404 A
Porte vitrage isolant (triple vitrage)
Fermeture à clef
Chariots à glissières, 17 niveaux - GN 1/1


Chariot à glissières 17 niveaux - CH 171

Châssis tube carré 25x25
17 niveaux au pas de 80 mm, pour grilles ou bacs
4 roues pivotantes dia. 125 mm
4 butoirs de protection
L 445 x P 600 x H 1610 mm


Dimensions utiles pour passage chariot

L 530 x P 690 x H 1 610 mm

Simple accès




Mini ACH1




Mini ACH2

TRAVERSANTES



Mini ACH1T



Mini ACH2T

RÉFÉRENCES	Modèles	ÉVAPORATEURS	GROUPE CV	AMÉNAGEMENT option
MACH1E	1 Porte pleine	Ventilé	1/4	1 chariot 17 niveaux
MACH2E	2 Portes pleines	Ventilé	3/8	2 chariots 17 niveaux
MACH1ET	2 Portes pleines Traversantes	Ventilé	1/4	1 chariot 17 niveaux
MACH2ET	4 Portes pleines Traversantes	Ventilé	3/8	2 chariots 17 niveaux