

Mini armoires à chariot 1/1 de maintien en température



DÉMONTABLES, + 65° C À + 75° C

- Carrosserie Inox 304
- Ventilation par turbine avec moteur extérieur + thermostat chaud de sécurité
- Régulation électronique à affichage digital
- Résistances ailetées INOX
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Angles intérieurs arrondis
- Module grande porte
- Sens de ferrage à préciser




AMT

Arrière INOX
Dessus en tôle aluminée
Plancher tôle INOX 304 de 20/10ème d'épaisseur
Alimentation :
240 V mono + Terre


Options :

Porte Vitrage Isolant (triple vitrage)
Fermeture à clef
Bac humidificateur à remplissage automatique
Chariot à glissières, 17 niveaux GN 1/1

Simple accès



Mini AMT1



Mini AMT2


Chariot à glissières 17 niveaux - CH 171

Châssis tube carré 25x25
17 niveaux au pas de 80 mm,
pour grilles ou bacs
4 roues pivotantes dia. 125 mm
4 butoirs de protection
L 445 x P 600 x H 1610 mm


Dimensions utiles pour passage chariot

L 530 x P 690 x H 1 610 mm

TRAVERSANTES



Mini AMT1T



Mini AMT2T

| RÉFÉRENCES | Modèles | VENTILATION | PUISSANCE W | AMÉNAGEMENT OPTION |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| MINI AMT 1 | 1 Porte Pleine | Par Turbine | 1250 | 1 Chariot 17 niveaux |
| MINI AMT 2 | 2 Portes Pleines | Par Turbine | 3500 | 2 Chariots 17 niveaux |
| MINI AMT1T | 2 Portes pleines traversantes | Par Turbine | 1250 | 1 Chariot 17 niveaux |
| MINI AMT2T | 4 Portes pleines traversantes | Par Turbine | 3500 | 2 Chariots 17 niveaux |