

Armoires gastronormes 1/1 de conservation négative

DÉMONTABLES/ETROITES - 18 à - 22 °C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Régulation électronique à affichage digital
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser




AGEN

Equipée (E)
Equipée sans le groupe avec le détendeur au R404 (SG)
Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
Alimentation : mono 240 V + T au R 404 A
Aménagement : clayettes INOX 530 x 325 mm GN 1/1

Options (PAGE 2 TARIF 2007)

Fermeture à clef
Arrière inox



AGEN 400

SÉRIES	RÉFÉRENCES	Modèles	FAÇADES	AMÉNAGEMENT CLAYETTES	GROUPE CV	poids kg
AGEN 400	AGEN 400 E	INOX 304 ou Laqué Blanc	Porte ou Portillons	4	5/8	160
	AGEN 400 SG	INOX 304 ou Laqué Blanc	Portes ou Portillons	4	-	140