

Armoires gastronormes 2/1 de conservation positive

DÉMONTABLES, +2 À +10 °C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser




GA


Equippée (E) ou
Equippée sans le groupe avec
le détendeur au R404 (SG)
Dessous, dessus, arrière :
tôle aluminée
Alimentation mono 240 V + T
au R404 A
Aménagement :
clayettes INOX 530 x 650 mm

Options (PAGE 2 TARIF 2007)


Fermeture à clef
Porte vitrée
Eclairage intérieur
Traversant
Arrière inox
Plinthe
Tropicalisée
Thermographe
Roulettes



GA 650



GA 1300



GA 1950

SÉRIES	RÉFÉRENCES	Modèles	FAÇADES	AMÉNAGEMENT CLAYETTES	GROUPE CV	poids kg
GA 650	GA 650 E	INOX 304 ou laqué blanc	Porte / portillons	4	1/4	160
	GA 650 SG	INOX 304 ou laqué blanc	Porte / portillons	4	-	135
GA 1300	GA 1300 E	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / Portillons	8	3/8	240
	GA 1300 SG	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / Portillons	8	-	210
GA 1950	GA 1950 E	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / Portillons	12	1/2	350
	GA 1950 SG	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / Portillons	12	-	320