

Armoires à poissons de conservation positive



NON DÉMONTABLES, 0 À + 3 °C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Dégivrage par gaz chaud
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Tiroirs INOX avec grilles



AP


Equippée (E)
 AP 250 : dessus INOX, dessous et arrière tôle aluminée
 AP 500/650 : dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
 Alimentation :
 mono 240 V + T au R404 A

Options (PAGE 2 TARIF 2007)


Fermeture à clef
 Groupe tropicalisé

Disponible équipée
 sauf groupe


* disponible équipée sauf groupe



AP 250



*AP 500



*AP 650

SÉRIES	RÉFÉRENCES	ModÈLES	FAÇADES	AMÉNAGEMENT TIROIRS	GROUPE CV	poids kg
AP	AP 250 E	INOX 304	1 grande porte	3/290 x 480 x 190	1/5	120
	AP 500 E	INOX 304	1 grande porte	6/360 x 600 x 180	1/4	170
	AP 650 E	INOX 304	1 grande porte	6/490 x 600 x 180	1/4	200