

# Desserte de bar conservation positive équipés/équipés sauf groupe

Modulaires, +2 à +10 °C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Aménagement par module : clayettes en tôles INOX perforées



PORTES STRATIFIÉES EN OPTION

## DB - Équipés

Alimentation mono 240 V + T au R404 A  
Clayettes de 503 X 440 mm pour bouteilles  
Tiroirs à marc sur logement de groupe  
Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser


## DB SG - Équipés SAUF GROUPE

Détendeur au R 404 A  
Clayettes de 503 X 440 mm pour bouteilles  
Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser


## Options (PAGE 2 TARIF 2007)

Module 2 Tiroirs perforés pour bouteilles Ht. 260 mm  
Module 2 Tiroirs perforés dont 1 pour bouteilles Ht. 180 mm et 1 pour bouteilles Ht. 440 mm  
Module 3 Tiroirs perforés pour bouteilles Ht. 180 mm sur glissières télescopiques INOX pour sortie totale  
Carrosserie intérieure INOX et extérieure tôle plastifiée marron  
Dessus simple INOX (DS) - Dessus adossé INOX (DA)

## Équipés




DB 2



DB 3




DB 4



DB 5

Au dessus de 3 000 mm  
dessus INOX en deux parties


## Équipés SAUF GROUPE




DB 2 SG



DB 3 SG



DB 4 SG



DB 5 SG

SÉRIES	RÉFÉRENCES	ÉVAPORATEUR	AMÉNAGEMENT Grilles	GROUPE* CV
DB	DB 2	Plafonnier	4	1/4
	DB 3	Plafonnier	6	1/4
	DB 4	Plafonnier	8	3/8
	DB 5	Plafonnier	10	3/8

\*Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.