

## Mini-chambres de restauration 600x800 de conservation négative

DÉMONTABLES, -18 à -22 °C / -28 °C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- Evaporateur ventilé KUBA
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage suivant modèle
- Régulation électronique à affichage digital
- Marche forcée groupe temporisée pour température -28 °C
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Disponible équipée  
sauf groupe



### MCNR

Equippée (E)

ou

Equippée sans le groupe avec le détendeur au R404

Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée

Alimentation :

MCNR 1000 : mono 240 V + T au R404 A

MCNR 2000/3000 : tri 380V + N + T au R 404 A


Aménagement : clayettes Fils INOX 600 x 800 mm

### Options (PAGE 2 TARIF 2007)


Fermeture à clef

Arrière inox

Tropicalisée




MCNR 1000



MCNR 2000

Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau



MCNR 3000

Nota : prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau

SÉRIES	RÉFÉRENCES	FAÇADES	AMÉNAGEMENT CLAYETTES	GROUPE CV	POIDS kg
MCNR 1000 E - 22 °C	INOX 304 ou laqué blanc	2 portillons	4	7/8	270
MCNR 1000 E - 28 °C	INOX 304 ou laqué blanc	2 portillons	4	1,5 Mono	270
MCNR 2000 E - 22 °C	INOX 304 ou laqué blanc	4 portillons	8	1,5 Tri	350
MCNR 2000 E - 28 °C	INOX 304 ou laqué blanc	4 portillons	8	3 Tri	375
MCNR 3000 E - 22 °C	INOX 304 ou laqué blanc	6 portillons	12	3 Tri	500

Disponible équipée sauf groupe