

Refroidisseurs rapides conservateurs équipés

DÉMONTABLES, + 63 à + 10 °C / + 2 à + 10 °C

- Modulaires
 - Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
 - Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
 - Régulation électronique à affichage digital
 - Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
-
- Prévoir raccordement des eaux de dégivrage au réseau




RP - RCP

Equippée (E)
Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
Ventilation verticale forcée
Marche forcée groupe pour refroidissement rapide
Signal sonore et visuel + dégivrage automatique en fin de cycle
Basculement automatique en mode conservation
Sortie RS232


Options (PAGE 2 TARIF 2007)

Enregistreur de température avec imprimante
Fermeture à clef
Sonde à piquer
Etc...




RP 400

30 kg par cycle de 110 mn



RCP 1300

30 kg par cycle de 110 mn



RCPR 1300

15 kg par cycle de 110 mn

SÉRIES	RÉFÉRENCES	MODÈLES	FAÇADES		AMÉNAGEMENT		GROUPE CV		poids kg
			Surgélateur / Conservateur		Surgélateur / Conservateur		Surgélateur / Conservateur		
RP 400	RPI401E	INOX 304	1 Grande Porte	-	7 grilles INOX GN 1/1 530 X 325 mm	-	1,2 CV mono	-	170
RCP 1300	RCPI1302E	INOX 304	1 Grande Porte	1 Grande Porte	7 grilles INOX GN 1/1 530 X 325 mm	4 grilles INOX GN 2/1 530 X 650 mm	1,2 CV mono	1 / 4 CV mono	300
RCPR 1300	RCPRI1302E	INOX 304	1 Portillon	1 Grande Porte + 1 Portillon	4 grilles INOX GN 1/1 530 X 325 mm	6 grilles INOX GN 2/1 530 X 650 mm	1 CV mono	3 / 8 CV mono	240