

# Surgélateurs rapides mixtes équipés

DÉMONTABLES, + 63 à - 18 °C / - 18 à - 22 °C

- Modulaires
  - Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
  - Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
  - Régulation électronique à affichage digital
  - Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- 
- Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau




## AGS

Equippée (E)  
 Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée  
 Ventilation verticale forcée  
 Marche forcée groupe pour surgélation rapide  
 Signal sonore et visuel + dégivrage automatique en fin de cycle  
 Basculement automatique en mode conservation  
 Sortie RS232


## Options (PAGE 2 TARIF 2007)

Enregistreur de température avec imprimante  
 Fermeture à clef  
 Sonde à piquer  
 Etc...




**AGS 400**

30 kg par cycle de 4h30



**AGS 1300**

30 kg par cycle de 4h30



**AGSR 1300**

15 kg par cycle de 4h30

SÉRIES	RÉFÉRENCES	MODÈLES	FAÇADES		AMÉNAGEMENT		GROUPE CV		poids kg
			Surgélateur /	Conservateur	Surgélateur /	Conservateur	Surgélateur /	Conservateur	
AGS 400	AGSI401E	INOX 304	1 Grande Porte	-	7 grilles INOX GN 1/1 530 X 325 mm	-	3 CV tri	-	190
AGS 1300	AGSI1303E	INOX 304	1 Grande Porte	1 Grande Porte	7 grilles INOX GN 1/1 530 X 325 mm	4 grilles INOX GN 2/1 530 X 650 mm	3 CV tri	3 / 4 CV mono	270
AGSR 1300	AGSI1301E	INOX 304	1 Portillon	1 Grande Porte + 1 Portillon	4 grilles INOX GN 1/1 530 X 325 mm	6 grilles INOX GN 2/1 530 X 650 mm	1,5 CV mono	7 / 8 CV mono	270