

Tours cuisiniers 1/1 de surgélation rapide équipés

Modulaires, +63 à -18 °C, -18 à -22 °C,

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Marche forcée du groupe pour surgélation rapide
- Ventilation verticale forcée
- Groupe à gauche



TCS

Aménagement :
4 clayettes INOX 304 - 325 x 530 mm

Puissance groupe :
7/8 CV - Mono 240 V + T au R404A

Capacité :
10 kgs par cycle de 4 h 30 mm

TES

Aménagement :
4 clayettes INOX 304 - 325 x 530 mm
(pouvant recevoir 4 grilles 600 x 400)


Puissance groupe :
1,5 CV - Mono 240 V + T au R404A

Capacité :
12 kgs par cycle de 4 h 30 mm


Options

Sonde à piquer
Fermeture à clef

Tour refroidissement
rapide
nous consulter



TES



TCS

SÉRIES	RÉFÉRENCES	AMÉNAGEMENT Grilles	GROUPE* CV
TCS 1/1	TCS	4 INOX - 325 x 530 mm	7/8
	TES	4 INOX - 325 x 530 mm	1,5 CV