

# Armoires à chariots 2/1 - Conservation positive

## Démontables, +2 à +10°C

- Carrosserie Inox 304
- Évaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Régulation électronique à affichage digital
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Angles intérieurs arrondis
- Module grande porte
- Sens de ferrage à préciser



### Chariot à glissières INOX 304 GN2/1 - 20 niveaux

Châssis tube carré 25x25  
 20 niveaux au pas de 70 mm, pour grilles ou bacs  
 4 roues pivotantes dia. 125 mm  
 4 butoirs de protection  
 L 660 x P 780 x H 1 710 mm

### Dimensions utiles pour passage chariot

L 700 x P 830 x H 1 730 mm

### ACH


- Equipée (E) ou Equipée sans le groupe avec le détendeur au R404 ou R134 (SG)
- Arrière INOX • Dessus en tôle aluminée
- Plancher tôle INOX 304 de 20/10e d'épaisseur
- Déverrouillage intérieur
- Alimentation : 240 V mono + T au R 404 A

### Options


- Porte vitrage isolant (triple vitrage)
- Fermeture à clef
- Chariots à glissières, 20 niveaux - GN 2/1
- Clef USB enregistreur de température

### Simple accès


#### ACH1



#### ACH2




#### ACH3




### Traversantes


#### ACH1T



#### ACH2T



#### ACH3T



Modèles	Versions	Évaporateurs	Groupe CV	Aménagement option
ACH1E	1 Porte pleine	Ventilé	3/8	1 chariot 20 niveaux
ACH2E	2 Portes pleines	Ventilé	3/4	2 chariots 20 niveaux
ACH3E	3 Portes pleines	Ventilé	3/4	3 chariots 20 niveaux
ACH1ET	2 Portes pleines Traversantes	Ventilé	3/8	1 chariot 20 niveaux
ACH2ET	4 Portes pleines Traversantes	Ventilé	3/4	2 chariots 20 niveaux
ACH3ET	6 Portes pleines Traversantes	Ventilé	3/4	3 chariots 20 niveaux