

Armoires gastronormes 1/1 - Conservation positive

Démontables/Étroites, +2 à +10°C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser




AGE

- Equipée (E) ou Equipée sans le groupe avec le détendeur au R404 ou R134 (SG)
- Alimentation : mono 240 V + T au R 404 A
- Aménagement : grilles INOX 530 X 325 mm GN 1/1


Options

- Fermeture à clef • Porte vitrée
- Eclairage intérieur par led
- Arrière inox • Plinthe
- Aménagement grilles TCE 400 X 470 mm


AGE 400



AGE 800



AGE 1200



Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV	Poids KG
AGE 400	Equipée	INOX 304	Porte / portillons	4	1/4	140
	Sauf groupe	INOX 304	Porte / portillons	4	-	110
AGE 800	Equipée	INOX 304	Portes / portillons	8	1/4	215
	Sauf groupe	INOX 304	Portes / portillons	8	-	185
AGE 1200	Equipée	INOX 304	Portes / portillons	12	3/8	270
	Sauf groupe	INOX 304	Portes / portillons	12	-	240

