

Chambres de fermentation contrôlées à chariot

Equipées - Démontables, +2 à +25°C

- Carrosserie intérieure et extérieure laqué blanc
- Arrière, dessus en tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Plancher tôle INOX 304 de 20/10^{ème} d'épaisseur
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau
- Gaine pour homogénéiser le soufflage
- Marche forcée froid 96 heures réglables
- Hygrométrie
- Module grande porte
- Sens de ferrage à préciser
- Possibilité blocage de pâtes



Dimensions utiles pour passage chariot

CFPAC 800 - Larg. 640 X Prof. 870 X Haut. 1790 mm
 CFPAC 1000 - Larg. 790 X Prof. 870 X Haut. 1790 mm

CFPAC 800

- Alimentation : 240 V mono + T au R404 A
- Pour recevoir un chariot 400 x 800 ou 430 x 800 ou 460 x 800


CFPAC 1000

- Alimentation : 240 V mono + T au R404 A
- Pour recevoir un chariot 600 x 800


Options

- Chariot
- Porte Vitrage Isolant (triple vitrage)
- Fermeture à clef

CFPAC 800



CFPAC 1000



Séries	Modèles	Chariot (en option)	Chariot (en option) Dimensions en mm	Groupe CV Froid	Puissance W Chaud
CFPAC 800	laqué blanc	400 x 800	Larg. 530 x prof. 870 x ht 1710	1/2	1000
		430 x 800	Larg. 590 x prof. 870 x ht 1710		
		460 x 800	Larg. 640 x prof. 870 x ht 1710		
CFPAC 1000	laqué blanc	600 x 800	Larg. 730 x prof. 870 x ht 1710	3/4	2000

