

Chambres de fermentation Viennoiserie

A chariot - Equipées - Démontables, +2 à +25°C

- Carrosserie intérieure et extérieure laqué blanc
- Arrière, dessus en tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Plancher tôle INOX 304 de 20/10^{ème} d'épaisseur
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau
- Gaine pour homogénéiser le soufflage
- Marche forcée froid 96 heures réglables
- Module grande porte
- Sens de ferrage à droite
- Possibilité blocage de pâtes



Dimensions utiles pour passage chariot

Larg. 640 X Prof. 670 X Haut. 1790 mm


CFVAC 600

- Pour recevoir un chariot 400 x 600 ou 430 x 600 ou 460 x 600
- Alimentation : 240 V mono + T au R404 A

Options (voir page 2 du tarif)

- Chariot
- Hygrométrie
- Porte Vitrage Isolant (triple vitrage)
- Fermeture à clef

CFVAC 600



Séries	Modèles	Chariot (en option)	Chariot (en option) Dimensions en mm	Groupe CV Froid	Puissance W Chaud
CFVAC 600	laqué blanc	400 x 600 430 x 600 460 x 600	Larg. 530 x prof. 670 x ht 1710 Larg. 590 x prof. 670 x ht 1710 Larg. 640 x prof. 670 x ht 1710	1/2	1000

