

Armoires chocolat équipées

+16 à +18°C - Hygrométrie +65 %

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Hygrométrie 65% réglable par hygromstat
- Gainage ventilation intérieure
- Module 2 portillons
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser



Equipée sauf groupe nous consulter


CHOCO

- Équipée (E) groupe au R404 A
- Paires de glissières au pas de 60 mm (Possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Alimentation : 240 V mono + T au R 404 A


Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière INOX
- Plinthe
- Roulettes INOX


CHOCO 500



CHOCO 1000



CHOCO 1500



Tour Chocolat page 26

Séries	Modèles	Façades	Paires de Glissières INOX 304	Groupe CV Froid	Poids KG
CHOCO 500	INOX 304 ou laqué blanc	Portillons	20	1/5	145
CHOCO 1000	INOX 304 ou laqué blanc	Portillons	40	1/4	230
CHOCO 1500	INOX 304 ou laqué blanc	Portillons	60	1/4	300