

# Armoires 600 x 400 équipées

## Conservation négative - Démontables, -18 à -22°C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient d'isolation lambda 0,017
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser






Armoire équipée  
sauf groupe page 13

### ECN

- Équipée (E) groupe au R 404 A
- Module 2 portillons
- Paires de glissières au pas de 60 mm (Possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Alimentation : 240 V mono + T

### Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière INOX
- Roulettes INOX



Séries	Modèles	Façades / Portillons	Paires de Glissières INOX 304	Groupe CV	Poids KG
ECN 500	INOX 304 ou laqué blanc	2 portillons	20	3/4	160
ECN 1000	INOX 304 ou laqué blanc	4 portillons	40	7/8	245
ECN 1500	INOX 304 ou laqué blanc	6 portillons	60	1,5	315

