

# Armoires 600 x 400 équipées sauf groupe

Conservation négative - **Démontables, -18 à -22°C** - Groupe non fourni

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient d'isolation lambda 0,017
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser



**Évaporateur réhaussé  
+ de niveaux disponibles**

## ECNR


- Évaporateur réhaussé
- Équipée sauf groupe (SG) avec détendeur au R 404 A
- Paires de glissières au pas de 60 mm (Possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Module 2 portillons
- Alimentation : 240 V mono + T

## Options (voir page 2 du tarif)


- Fermeture à clef
- Arrière INOX
- Roulettes INOX




**ECNR 500**



**ECNR 1000**



**ECNR 1500**



Séries	Modèles	Façades	Paires de Glissières INOX 304	Puissance conseillée Groupe CV à 10 m linéaire
ECNR 500	INOX 304 ou laqué blanc	2 portillons	22	3/4
ECNR 1000	INOX 304 ou laqué blanc	4 portillons	44	7/8
ECNR 1500	INOX 304 ou laqué blanc	6 portillons	66	1,5