

Surgélateurs/Conservateurs 600 x 400 équipés sauf groupe

Démontables, -35°C / -22°C - Groupe non fourni

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient d'isolation lambda 0,017
- Évaporateurs ventilés KUBA traités bain epoxy
- Marche forcée groupe pour température -35°C
- Régulation électronique à affichage digital
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau



**Évaporateurs réhaussés
+ de niveaux disponibles**

RCCR


- Évaporateur réhaussé
- Équipé sauf groupe (SG) avec détendeur au R404 A
- Module 2 portillons
- Alimentation : 240 V mono + T au R404 A
- Aménagement :
 - 35°C : paires de glissières au pas de 60 mm
 - 22°C : paires de glissières au pas de 60 mm (Possibilité de régler au pas de 30 mm)

Options (voir page 2 du tarif)


- Fermeture à clef
- Arrière INOX
- Roulettes INOX



RCCR 1000



RCCR 1500



Séries	Modèles	Façades / Portillons -22°C / -35°C		Paires de Glissières INOX 304 -22°C / -35°C		Puissance conseillée groupe CV à 10 m linéaire -22°C / -35°C	
RCCR 1000	INOX 304 ou laqué blanc	3	1	32	8	3/4	7/8
RCCR 1500	INOX 304 ou laqué blanc	5	1	54	8	7/8	7/8