

# Tours blocage de pâtes 600 x 400

**+2 à +10°C**

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC



**Équipement ventilé renforcé pour blocage de pâtes**

## TBP - Équipés

- Alimentation : 240 V mono + T au R 404 A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser





## TBP SG - Équipés sauf groupe

- Détendeur au R404 ou R134 - Groupe non fourni
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- Commande murale sur demande

## Options (voir page 2 du tarif)





- Dessus simple INOX 304 (DS)
- Dessus adossé INOX 304 (DA)
- Roulettes INOX
- Plinthe
- Portes vitrées

## Équipés



Au-dessus de 3000 mm dessus INOX en 2 parties

## Équipés sauf groupe



Séries	Références	Modèles	Évaporateur	Paires de Glissières INOX 304	Groupe CV
TBP	TBP 2	INOX 304 ou laqué blanc	Plafonnier	18	1/4
	TBP 3	INOX 304 ou laqué blanc	Plafonnier	27	3/8
	TBP 4	INOX 304 ou laqué blanc	Plafonnier	36	1/2
	TBP 5	INOX 304 ou laqué blanc	Plafonnier	45	3/4