

Tours pâtisseries 810 - 600 x 400 - Conservation négative

-22°C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Aménagement intérieur : paires de glissières INOX au pas de 70 mm



TPN - Équipés

- Alimentation : 240 V mono + T au R 404 A
- Grille amovible pour accès au compresseur, en façade
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser




TPN SG - Équipés sauf groupe

- Détendeur au R 404 A - Groupe non fourni
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser




Options (voir page 2 du tarif)

- Dessus simple INOX 304 (DS)
- Dessus adossé INOX 304 (DA)
- Fermeture à clef
- Arrière INOX
- Roulettes INOX

Équipés



Équipés sauf groupe



| Séries | Références | Modèles | Évaporateur | Paires de Glissières INOX 304 | Groupe CV |
|--------|------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| TPN | TPN 2 | INOX 304 ou laqué blanc | Plafonnier | 13 | 3/4 |
| | TPN 3 | INOX 304 ou laqué blanc | Plafonnier | 20 | 3/4 |
| | TPN 4 | INOX 304 ou laqué blanc | Plafonnier | 27 | 7/8 |