

Armoires gastronormes 2/1 - Conservation positive

Démontables, +2 à +10°C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser




GA

- Equipée (E) ou Equipée sans le groupe avec le détendeur au R404 ou R134 A (SG)
- Alimentation mono 240 V + T au R404 A
- Aménagement : grilles INOX 530 x 650 mm


Options

- Fermeture à clef • Porte vitrée
- Eclairage intérieur par led • Traversant
- Arrière inox • Plinthe • Tropicalisée • Roulettes
- Clef USB enregistreur de température


GA 650



GA 1300



GA 1950



Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV	Poids KG
GA 650	Equipée	INOX 304	Porte / portillons	4	1/4	160
	Sans groupe	INOX 304	Porte / portillons	4	-	135
GA 1300	Equipée	INOX 304	Portes / portillons	8	3/8	240
	Sans groupe	INOX 304	Portes / portillons	8	-	210
GA 1950	Equipée	INOX 304	Portes / portillons	12	1/2	350
	Sans groupe	INOX 304	Portes / portillons	12	-	320