

# Armoires à chariots 1/1 - Maintien en température

## Démontables, +65 à +75°C

- Carrosserie Inox 304
- Ventilation par turbine avec moteur extérieur + thermostat chaud de sécurité
- Régulation électronique à affichage digital
- Résistances ailetées INOX
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Angles intérieurs arrondis
- Module grande porte
- Sens de ferrage à préciser



### Chariot à glissières INOX 304 GN 1/1 - 17 niveaux

Châssis tube carré 25x25  
 17 niveaux au pas de 80 mm, pour grilles ou bacs  
 4 roues pivotantes dia. 125 mm  
 4 butoirs de protection  
 L 445 x P 660 x H 1 610 mm

### Dimensions utiles pour passage chariot

L 530 x P 690 x H 1 610 mm

### Mini AMT


- Arrière INOX
- Dessus en tôle aluminisée
- Plancher tôle INOX 304 de 20/10e d'épaisseur

### Options


- Porte vitrage isolant (triple vitrage)
- Fermeture à clef
- Bac humidificateur à remplissage automatique
- Chariots à glissières, 17 niveaux - GN 1/1

### Simple accès

Mini AMT1




Mini AMT2




### Traversantes

Mini AMT1T



Mini AMT2T



Modèles	Versions	Ventilation	Puissance W	Aménagement option
MINI AMT1	1 Porte pleine	Par turbine	1250 - Mono	1 chariot 17 niveaux
MINI AMT2	2 Portes pleines	Par turbine	3500 - Tri	2 chariots 17 niveaux
MINI AMT1T	2 Portes pleines Traversantes	Par turbine	1250 - Mono	1 chariot 17 niveaux
MINI AMT2T	4 Portes pleines Traversantes	Par turbine	3500 - Tri	2 chariots 17 niveaux

