

Armoires de restauration 600x400 - Équipée - Conservation négative

Démontables, -18 à -22 °C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminisée
- Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser




ERN

- Equipée (E) Fluide R452A
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 600 x 400 mm


Options (page 2 Tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière inox
- Tropicalisée


ERN 500



ERN 1000



ERN 1500



Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV	Poids KG
ERN 500	Equipée	INOX 304 ou laqué blanc	Porte / portillon	4	3/4	160
ERN 1000	Equipée	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / portillons	8	7/8	245
ERN 1500	Equipée	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / portillons	12	1,5	315