

# Armoires de restauration 600x400 - Équipée sauf groupe - Conservation négative

## Démontables, -18 à -22 °C - Groupe non fourni

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain époxy
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser



**Évaporateur réhaussé**  
Plus de niveaux disponibles


### ERNR

- Equipée sans le groupe (SG) détenteur au R404A - R452A
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 600 x 400 mm


### Options (page 2 Tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière inox
- Roulettes


**ERNR 500**



**ERNR 1000**



**ERNR 1500**



Modèles	Finitions	Façades	Grilles INOX	Puissance conseillée Groupe CV à 10 m linéaire
ERNR 500	INOX 304 ou laqué blanc	Porte / portillons	6	3/4
ERNR 1000	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / portillons	12	7/8
ERNR 1500	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / portillons	18	1,5