


Desserte de bar - Conservation positive

Modulaires, +2 à +10 °C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Aménagement : grilles tôles INOX 304 perforées 503 x 440 mm pour bouteilles
- Boîtier protection du régulateur
- Prise de courant en façade



Couleur nous consulter

DB - Equipés

- Fluide R452A
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Tiroirs à marc sur logement de groupe
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

DB SG - Equipés sauf groupe


- Détendeur R404A - R134A - R452A
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- Commande murale sur demande

Options (page 2 Tarif)


- Module 2 Tiroirs perforés pour bouteilles Ht. 315 mm
- Module 2 Tiroirs perforés dont 1 pour bouteilles Ht. 180 mm et 1 pour bouteilles Ht. 440 mm
- Module 3 Tiroirs pour bouteilles Ht. 180 mm sur glissières télescopiques INOX à sortie totale
- Dessus simple INOX (DS) • Dessus adossé INOX (DA)

Equipés


DB 2




DB 3



DB 4




DB 5**




**Au dessus de 3 000 mm dessus INOX en 2 parties

Equipés sauf groupe


DB 2 SG




DB 3 SG



DB 4 SG



DB 5 SG



Modèles	Versions	Finitions	Evaporateurs	Grilles INOX	Groupe CV*
DB 2	Equipé	INOX 304	Plafonnier	4	1/4
	Sauf groupe	INOX 304	Plafonnier	4	-
DB 3	Equipé	INOX 304	Plafonnier	6	1/4
	Sauf groupe	INOX 304	Plafonnier	6	-
DB 4	Equipé	INOX 304	Plafonnier	8	3/8
	Sauf groupe	INOX 304	Plafonnier	8	-
DB 5	Equipé	INOX 304	Plafonnier	10	3/8
	Sauf groupe	INOX 304	Plafonnier	10	-

*Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.

