

Armoires gastronormes 2/1 - Conservation positive

Démontables, +2 à +10°C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Évaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- Finition laqué blanc, nous consulter




GA

- Equipée (E) Fluide R452A
- Equipée sans le groupe (SG) détendeur au R404A - R134A - R452A
- Alimentation mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm


Options (page 2 Tarif)

- Fermeture à clef
- Porte vitrée
- Eclairage intérieur
- Traversant
- Arrière inox
- Plinthe
- Tropicalisée
- Enregistreur température clé USB
- Roulettes


GA 650



GA 1300



GA 1950



Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV*	Poids KG
GA 650	Equipée	INOX 304	Porte / portillons	4	1/4	160
	Sans groupe	INOX 304	Porte / portillons	4	-	135
GA 1300	Equipée	INOX 304	Portes / portillons	8	3/8	240
	Sans groupe	INOX 304	Portes / portillons	8	-	210
GA 1950	Equipée	INOX 304	Portes / portillons	12	1/2	350
	Sans groupe	INOX 304	Portes / portillons	12	-	320

*Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.

