

Armoires gastronormes 2/1- Equipée - Conservation négative

Démontables, -18 à -22 °C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- Finition laqué blanc, nous consulter




AGN

- Equipée (E) Fluide R452A
- Alimentation mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm


Options (page 2 Tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière inox
- Tropicalisée
- Enregistreur température clé USB
- Roulettes


AGN 650



AGN 1300



AGN 1950



Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV	Poids KG
AGN 650	Equipée	INOX 304	Porte / portillons	4	3/4	185
AGN 1300	Equipée	INOX 304	Portes / portillons	8	7/8	265
AGN 1950	Equipée	INOX 304	Portes / portillons	12	1,5	375