

# Armoires gastronormes 2/1 - Equipée sauf groupe - Conservation négative

## Démontables, -18 à -22 °C - Groupe non fourni

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- Finition laqué blanc, nous consulter



**Évaporateur réhaussé**  
Plus de niveaux disponibles


### AGNR

- Equipée sans le groupe (SG) détendeur au R404A - R452A
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : grilles INOX 530 x 650 mm


### Options (page 2 Tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière inox
- Enregistreur température clé USB


**AGNR 650**



**AGNR 1300**



**AGNR 1950**



Modèles	Finitions	Façades	Grilles INOX	Puissance conseillée Groupe CV à 10 m linéaire
AGNR 650	INOX 304	Porte / portillons	6	3/4
AGNR 1300	INOX 304	Portes / portillons	12	7/8
AGNR 1950	INOX 304	Portes / portillons	18	1,5