

# Armoires gastronormes 2/1 - Double température

## Démontables

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Equipée (E) Fluide R452A
- Equipée sans le groupe (SG) détenteur au R404A - R134A - R452A
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Régulation électronique à affichage digital
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- Finition laqué blanc, nous consulter



### DTGN 650

**-18 °C à -22 °C / +2 °C à +10 °C**

- 1 température négative : -18 °C à -22 °C
- 1 température positive : +2 °C à +10 °C
- 1 séparation isolée de 70 mm entre les portillons
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : grilles INOX 530 x 650 mm

### DTGN 1300

**-18 °C à -22 °C / +2 °C à +10 °C**

- 1 température négative : -18 °C à -22 °C
- 1 température positive : +2 °C à +10 °C
- 1 séparation isolée de 70 mm entre les modules
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : grilles INOX 530 x 650 mm

### Options (page 2 Tarif)


- Fermeture à clef
- Arrière inox
- Roulettes
- Etc...

### DTGP 1300


**+2 °C à +10 °C**

- 2 températures positives différentes
- 1 tôle de séparation entre module
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : grilles INOX 530 x 650 mm


DTGN 650



DTGN 1300



DTGP 1300



Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV*	Poids KG
DTGN 650	Equipée	INOX 304	Portillons	4	3/4	180
	Sans groupe	INOX 304	Portillons	4	-	160
DTGN 1300	Equipée	INOX 304	Portes / portillons	8	1/4 et 3/4	290
	Sans groupe	INOX 304	Portes / portillons	8	-	230
DTGP 1300	Equipée	INOX 304	Portes / portillons	8	2 x 1/4	270
	Sans groupe	INOX 304	Portes / portillons	8	-	230

\*Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.