

Soubassements GN1/1 - Équipés

Modulaires, +2 à +10°C

- Carrosserie INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Équipement ventilé traité anti-corrosion
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Boîtier protection du régulateur
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- Dessus INOX 304
- Fluide R452 A



Tiroirs sur glissières télescopiques INOX à sortie totale
Capacité en charge 50 Kgs

Sans groupe nous consulter

SB


- Evaporateur ventilé traité bain epoxy vertical dans caisson évaporateur de 120 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

Options (page 2 Tarif)


- Roulettes inox
- plinthes, ...




SB 1P




SB 2T




SB 2P



SB 2T 1P



SB 4T



Modèles	Aménagement	Groupe CV
SB2T - 2 tiroirs	2 bacs INOX GN1/1 prof. 150 mm	1/4
SB1P - 1 porte	2 grilles INOX GN1/1	1/4
SB2P - 2 portes	4 grilles INOX GN 1/1	1/4
SB2T1P - 2 tiroirs/1 porte	2 bacs INOX GN1/1 prof. 150 mm 2 grilles INOX GN1/1	1/4
SB4T - 4 tiroirs	4 bacs INOX GN 1/1 Prof. 150 mm	1/4