


Range plaques 600 x 400 pour composition

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Ouvert sans dessus
- Côtés et portes double paroi
- Poignée intégrée non débordante
- 9 niveaux de glissières fixes INOX 304 au pas de 70 mm par module
- Pieds macrolon noirs réglables de 150 à 180 mm
- Ferrage gauche ou droit à préciser à la commande





Options


- Dessus en tôle INOX 304 15/10^{ème} d'épaisseur sur panneau d'aggloméré de 30 mm fermé par une tôle prélaquée, avec ou sans dossier
- Plinthe INOX 304
- Roulettes



Ouvert sans porte



Ouvert sans porte





Modèles	Versions	Dimensions
RP1	Ouvert - 9 Niveaux de glissières	490 x 650 x 900 mm
RP1P	1 Porte - 9 Niveaux de glissières	490 x 650 x 900 mm
RP2	Ouvert - 18 Niveaux de glissières	980 x 650 x 900 mm
RP2P	2 Portes - 18 Niveaux de glissières	980 x 650 x 900 mm

Voir page 99 du tarif - Exemples de composition pages 94 à 96 du tarif

Meubles bac - A farine - A sel

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Châssis tube carré de 30 x 30 mm
- Fermé sur deux côtés
- Dessus INOX adossé
- Poignée intégrale INOX



Modèles	Versions	Roulettes
EBF	1 bac à farine sans séparation	2 fixes à l'arrière - 2 pivotantes
EBFS	1 bac à farine avec séparation	2 fixes à l'arrière - 2 pivotantes
EBFT	1 bac à farine sans séparation + 1 tiroir prof. utile 120 mm	2 fixes à l'arrière - 2 pivotantes

Voir page 97 du tarif