

SURGÉLATEURS / CONSERVATEURS 400 x 600 - ÉQUIPÉS SAUF GROUPE

Pour produits de boulangerie, viennoiserie, démontables, -35°C / -22°C (Groupe non fourni)




- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- ▶ Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Coefficient d'isolation lambda 0,017
- ▶ Évaporateurs ventilés traités
- ▶ **Marche forcée groupe pour température -35°C**
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles avec dongle Bluetooth**
- ▶ Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- ▶ **Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

Options (voir page 2 du tarif)

- Arrière INOX
- Fermeture à clef


**Évaporateurs réhaussés
+ de niveaux disponibles**

RCE 500




- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Aménagement :
-35°C : Paires de glissières au pas de 60 mm
- Alimentation 240 V mono + Terre

RCCE 1000




- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Aménagement :
-35°C : Paires de glissières au pas de 60 mm
-22°C : Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Alimentation 240 V mono + Terre

RCCE 1500



- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Aménagement :
-35°C : Paires de glissières au pas de 60 mm
-22°C : Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Alimentation 240 V mono + Terre

RCCE 2000



- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Aménagement :
-35°C : Paires de glissières au pas de 60 mm
-22°C : Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Alimentation 240 V mono + Terre

Séries	Modèles	Façades/Portillons -22°C / -35°C		Paires de glissières INOX 304 -22°C / -35°C		Puissance conseillée Groupe CV à 10m linéaires -22° / -35°C	
RCE 500	INOX 304 ou laqué blanc	-	2	-	15	-	1,5
RCCE 1000	INOX 304 ou laqué blanc	2	2	22	15	3/4	1,5
RCCE 1500	INOX 304 ou laqué blanc	4	2	44	15	7/8	1,5
RCCE 2000	INOX 304 ou laqué blanc	6	2	66	15	1,5	1,5