

TOURS BLOCAGE DE PÂTES 400 x 600

+2 à +10°C



Options (voir page 2 du tarif)


- Dessus INOX 304 simple ou adossé
- Roulettes INOX
- Plinthe
- Commande murale (sans groupe)

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- **Évaporateur ventilé traité anticorrosion**
- **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- **Régulation électronique à touches sensibles avec dongle Bluetooth**
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- Alimentation : 240 V mono + Terre

Équipement ventilé renforcé pour blocage de pâtes


Équipés

TBP 2




- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TBP 3




- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TBP 4



- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TBP 5




Au-dessus de 3000 mm dessus INOX en 2 parties

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser


Équipés sauf groupe

TBP 2 SG




- Détendeur (groupe non fourni)
- Caisson technique à gauche, sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TBP 3 SG




- Détendeur (groupe non fourni)
- Caisson technique à gauche, sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TBP 4 SG



- Détendeur (groupe non fourni)
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TBP 5 SG



- Détendeur (groupe non fourni)
- Caisson technique à gauche, sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Séries	Références	Modèles	Évaporateur	Paires de glissières INOX 304	Groupe CV
TBP	TBP 2	INOX 304 ou laqué blanc	Plafonnier	14	1/4
TBP	TBP 3	INOX 304 ou laqué blanc	Plafonnier	24	3/8
TBP	TBP 4	INOX 304 ou laqué blanc	Plafonnier	28	1/2
TBP	TBP 5	INOX 304 ou laqué blanc	Plafonnier	35	3/4