

Meubles bas chauffant à portes coulissantes


- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessus isolé fermé par tôle INOX 304
- Portes coulissantes double paroi isolée sur rails en partie haute et galets acier
- Arrière, côtés double paroi isolée
- Poignées INOX 304 intégrées non débordantes
- 1 étagère perforée réglable INOX 304
- Puissance 2000 W - mono 240 V + T
- Accès au caisson technique en façade et sur le côté
- Pieds macrolon noirs réglables de 150 à 180 mm
- Régulation électronique à affichage digital

Température maximum : 60°C

Dessus en option



Meuble destiné exclusivement au préchauffage de la vaisselle



Options

- Dessus en tôle INOX 304 15/10^{ème} d'épaisseur sur panneau d'aggloméré de 30 mm fermé par une tôle prélaquée, avec ou sans dossier
- Plinthe INOX 304

Modèles	Versions	Dimensions
RCC1	2 Portes coulissantes	980 x 650 x 900 mm
RCC2	2 Portes coulissantes	1470 x 650 x 900 mm
RCC3	2 Portes coulissantes	1960 x 650 x 900 mm


Voir page 102 du tarif

Étagères chauffantes sur colonnettes

- INOX 304 épaisseur 15/10^{ème}
- Tubes ronds INOX 304 - diam. 48 mm
- Embase INOX 304
- Élément chauffant céramique
- Paroi doublée isolée



Disponible
 . en profondeurs : 300, 400 mm
 . en longueurs : 500, 1000, 1500, 2000 mm



Sur mesure : nous consulter

Voir page 107 du tarif