

ARMOIRES GASTRONORMES 2/1 - CONSERVATION NÉGATIVE

Démontables, -18 à -22°C



- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Régulation électronique par touches sensibles avec dongle bluetooth
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Sens de ferrage à préciser

Options

- Arrière INOX
- Roulettes


Équipée

AGN 650




- Équipée (E) Fluide R452A
- Alimentation : 240V mono + Terre
- Aménagement : grilles INOX 530 x 650 mm

AGN 1300



- Équipée (E) Fluide R452A
- Alimentation : 240V mono + Terre
- Aménagement : grilles INOX 530 x 650 mm


AGN 1950



- Équipée (E) Fluide R452A
- Alimentation : 240V mono + Terre
- Aménagement : grilles INOX 530 x 650 mm


Sans Groupe

AGNR 650




- Équipée sans le groupe (SG) avec détendeur
- Alimentation : 240V mono + Terre
- Aménagement : grilles INOX 530 x 650 mm

AGNR 1300



- Équipée sans le groupe (SG) avec détendeur
- Alimentation : 240V mono + Terre
- Aménagement : grilles INOX 530 x 650 mm

AGNR 1950



- Équipée sans le groupe (SG) avec détendeur
- Alimentation : 240V mono + Terre
- Aménagement : grilles INOX 530 x 650 mm

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV*	Poids KG
AGN 650	Équipée	INOX 304	Porte/Portillons	4	3/4	185
AGNR 650	Sans groupe	INOX 304	Porte/Portillons	6	-	150
AGN 1300	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	8	7/8	265
AGNR 1300	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	12	-	220
AGN 1950	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	12	1,5	375
AGNR 1950	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	18	-	325

* Puissance groupe à 10m linéaire maxi