

# ARMOIRES GASTRONORMES 1/1 – CONSERVATION POSITIVE

Démontables, +2 à +10°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- ▶ Finition laqué blanc, nous consulter


## Options (voir page 2 du tarif)

- Porte vitrée
- Éclairage intérieur
- Fermeture à clef
- Arrière INOX
- Plinthe
- Aménagement grilles TCE 400 x 470 mm




Pas possible en traversant

### AGE 400




- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur au R134A ou R452A
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 325 mm

### AGE 800



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur au R134A ou R452A
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 325 mm

### AGE 1200



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur au R134A ou R452A
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 325 mm

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV*	Poids KG
AGE 400	Équipée	INOX 304	Porte/Portillons	4	1/4	140
AGE 400	Sans groupe	INOX 304	Porte/Portillons	4	-	110
AGE 800	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	8	1/4	215
AGE 800	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	8	-	185
AGE 1200	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	12	3/8	270
AGE 1200	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	12	-	240

\* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.