

ARMOIRES DE RESTAURATION 600 x 400 - CONSERVATION NÉGATIVE

Equipées - Démontables, -18 à -22°C


- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles d'angle Bluetooth**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Sens de ferrage gauche ou droit à préciser



Options (voir page 2 du tarif)


- Fermeture à clef
- Arrière INOX

ERN 500




- Équipée (E) Fluide R452A
- Aménagement : Grilles INOX 600 x 400 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

ERN 1000



- Équipée (E) Fluide R452A
- Aménagement : Grilles INOX 600 x 400 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

ERN 1500



- Équipée (E) Fluide R452A
- Aménagement : Grilles INOX 600 x 400 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV	Poids KG
ERN 500	Équipée	INOX 304 ou laqué blanc	Porte / Portillons	4	3/4	160
ERN 1000	Équipée	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / Portillons	8	7/8	245
ERN 1500	Équipée	INOX 304 ou laqué blanc	Portes / Portillons	12	1,5	315