

DESSERTES DE BAR - CONSERVATION POSITIVE

Modulaires, +2 à +10°C



- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Arrière, dessous : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles d'onglet Bluetooth**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Aménagement grilles INOX perforées 503 x 440 mm
- ▶ Alimentation : mono 240 V + Terre


Options (voir page 2 du tarif)

- Module 2 tiroirs perforés pour bouteilles Ht. 315mm
- Module 3 tiroirs perforés pour bouteilles Ht. 180mm sur glissières télescopiques INOX à sortie totale, *capacité en charge 50 Kgs*
- Dessus INOX simple ou adossé
- Commande murale sur demande (sans groupe)

Couleur
Nous consulter


Équipées

DB 2




- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- Tiroir à marc sur logement de groupe

DB 3




- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- Tiroir à marc sur logement de groupe

DB 4



- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- Tiroir à marc sur logement de groupe

DB 5




Au-dessus de 3000 mm dessus INOX en 2 parties.

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- Tiroir à marc sur logement de groupe


Équipées sauf groupe

DB 2 SG




- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

DB 3 SG




- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

DB 4 SG



- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

DB 5 SG



- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Série	Références	Finitions	Évaporateur	Grilles INOX	Groupe CV*
DB	DB 2	INOX 304	Plafonnier	4	1/4
DB	DB 3	INOX 304	Plafonnier	6	1/4
DB	DB 4	INOX 304	Plafonnier	8	3/8
DB	DB 5	INOX 304	Plafonnier	10	3/8

* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.